



Ururu Sarara

Oldalfali készülék



FTXG típusú beltéri egység


A komplett légkondicionáló rendszer


- Párásítás
- Párátlanítás
- Szellőztetés
- Fűtés és hűtés

- Kettős légtelítő lamellák
- Automatikus függőleges ventilátor fordulat
- Automatikus vízszintes ventilátor fordulat
- Három irányú légszállítás
- Hűs szellő üzemmód
- URURU Párásító üzemmód
- Tápláló üzemmód
- SARARA Párátlanító üzemmód
- Légtisztító üzemmód
- Színes kijelző
- Hőmérséklet és páratartalom szint információ a távirányító kijelzőjén
- Flash streamer légtisztítás
- Penészőlő üzemmód
- Penészgátló üzemmód
- Penészálló szűrő
- Frisslevegő befűvés
- 5 fokozatú ventilátor fordulat
- Automatikus újraindítás
- Nagy teljesítményű üzemmód
- A kültéri hőcserélője korrózióvédő bevonattal van ellátva
- Melegindítás üzemmód

Oldalfali készülék FTXR

hőszivattyús

Beltéri egység távirányítóval			FTXR 28 E	FTXR 42 E	FTXR 50 E	
 FTXR 28, 42, 50 E	Távirányító		alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	
	Hűtési teljesítmény	min./névleges/max. kW	1.55 / 2.8 / 3.6	1.55 / 4.2 / 4.6	1.55 / 5.0 / 5.5	
	Fűtési teljesítmény	min./névleges/max. kW	1.3 / 3.6 / 5.0	1.3 / 5.1 / 5.6	1.3 / 6.0 / 6.2	
	Szín		fehér	fehér	fehér	
	Ventilátor fokozatok száma		5	5	5	
	Légszállítás	max. hűtéskor m ³ /óra	666	744	798	
	Hangnyomás	csendes üzemmód dB(A)	23	24	26	
	Méretek	magasság	mm	209	209	209
		szélesség	mm	890	890	890
		mélység	mm	305	305	305
	Súly	kg	14	14	14	
	Csőcsatlakozások	folyadék	mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
		gáz	mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5
	Multi kompatibilitás			-	-	-

Kültéri egység			RXR 28 E	RXR 42 E	RXR 50 E	
 RXR 28, 42, 50 E	Hűtőközeg		R410A	R410A	R410A	
	Hangnyomás	hűtés	dB(A)	46	48	48
		fűtés	dB(A)	46	48	50
	Méretek	magasság	mm	693	693	693
		szélesség	mm	795	795	795
		mélység	mm	285	285	285
	Súly	kg	48	48	48	
	Max. csövezési hossz	m	10	10	10	
	Max. szintkülönbség	m	8	8	8	
	Üzemtartomány	hűtés	°CDB	-10-tól + 43-ig	-10-tól + 43-ig	-10-tól + 43-ig
fűtés		°CWB	-20-tól + 18-ig	-20-tól + 18-ig	-20-tól + 18-ig	

Rendszer					
Teljesítmény felvétel	hűtés	kW	0.56	1.05	1.46
	(névleges) fűtés	kW	0.70	1.18	1.51
EER ¹	hűtés		5.00	4.00	3.42
COP ¹	fűtés		5.14	4.32	3.97
Energiasztály ²	hűtés		A	A	A
	fűtés		A	A	A
Éves energiafogyasztás ³		kWh	280	525	730

¹ Hűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény

² Energiasztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

³ Éves energiafogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (=névleges körülmények)

FTXR 28, 42, 50 E típusú beltéri egység



RXR 28, 42, 50 E típusú kültéri egység



R-410A



DAIKIN MAGYARORSZÁG KLÍMATECHNIKAI KFT.

A DAIKIN termékek megvásárolhatók: