

- R410A
- Inverter
- Rugalmas telepítés
- Kompatibilis a DIGITAL INVERTERREL



- Ízléses telepítés
- Széles alkalmazási kör



Kényelmes levegő elosztás

Amennyiben a készüléket a mennyezetre telepíti, a légáramlás irányát be lehet állítani úgy, hogy az vízszintesen haladjon a mennyezet mentén. Így elkerülhető a huzat jellegű légáramlás. A mennyezetre való telepítés különösen olyan helyiségekben javasolt, ahol kis hely áll rendelkezésre.

Flexi készülékek

Előnyök

Az új Toshiba Flexi klímaberendezés külsejével luxust kölcsönöz a kisipari használatú helyiségeknek. A legújabb Toshiba Inverter technológiával felszerelt berendezés minden követelménynek eleget tesz. A nagyfokú telepítési rugalmasság megkönnyíti a beillesztést a legkülönbözőbb jellegű helyiségbe. A Toshiba Flexi klímaberendezés ezen kívül a legújabb Toshiba szűrőrendszerrel felszerelt.

Opcionális tartozékok:

Kondenzvíz szivattyú: TCB-DP10CE, 290 mm szállítási magassággal



A Flexi készülékeknél a légáramlás a zsaluk segítségével beállítható úgy, hogy a kifűjt levegő a szobában tartózkodó személyek fölött haladjon el.

Legfontosabb előnyök

- Nagyfokú telepítési rugalmasság: telepíthető falra (mint álló berendezés) vagy mennyezetre.
- Precíz hőmérséklet szabályozás
- 3 szintű szűrőrendszer:
 - nagy, mosható porszűrő
 - Super-Oxi Deo szűrőcsík
 - Super-Sterilizáló szűrőcsík
- Nagy légterelő zsalu az optimális levegőeloszlás érdekében
- Halk, 3 szintű ventilátor
- Infravörös távirányító 24 órás időkapcsolóval
- Automatikus újraindítás áramkimaradás után
- Automatikus diagnosztizáló rendszer

Digital Inverter			Műszaki adatok		Hőszivattyús
Beltéri egység			RAV-SM562XT-E RAV-SM562AT-E		RAV-SM802XT-E RAV-SM802AT-E
Hűtőteljesítmény	kW	Hűtés	5,0 (1,5-5,6)		6,7 (1,5-8,0)
Teljesítményfelvétel	kW	Hűtés	1,87		2,72
Hatásfok (EER)		Hűtés	2,67		2,46
Energiahatékonysági osztály		Hűtés	D		E
Éves energiafelhasználás	kWh	Hűtés	935		1360
Fűtőteljesítmény	kW	Fűtés	5,6 (1,5-6,3)		8,0 (1,5-9,0)
Teljesítményfelvétel	kW	Fűtés	1,7		2,67
Hatásfok (COP)		Fűtés	3,29		3,0
Energiahatékonysági osztály		Fűtés	C		D
Beltéri egység			RAV-SM562XT-E		RAV-SM802XT-E
Légtelesítmény (max.)	m ³ /h / l/s		840 / 233		1110 / 308
Hangnyomásszint (h/m/n)	dB(A)		43/39/36		46/42/37
Hangteljesítményszint	dB(A)		58		61
Méretek	mm		208x1093x633		208x1093x633
Súly	kg		23		23
Kültéri egység			RAV-SM562AT-E		RAV-SM802AT-E
Légteljesítmény (max.)	m ³ /h / l/s		2400 / 667		2700 / 750
Hangnyomásszint	dB(A)	Hűtés/fűtés	46/48		48/50
Hangteljesítményszint	dB(A)	Hűtés/fűtés	63/65		65/67
Méretek	mm		550x780x290		550x780x290
Súly	kg		38		42
Peremező csatl. gáz/folyadék	mm/"		12,7(1/2) / 6,35(1/4)		15,9(5/8) / 9,5(3/8)
Max. vezetékhozz	m		30		30
Max. magasságkülönbség	m		30		30
Előtöltött vezetékhozz	m		20		20
Áramellátás	V-ph-Hz		220/240-1-50		220/240-1-50
Üzemtartomány	°C	Hűtés/fűtés	-15 - 43°C / -15 - 15°C		-15 - 43°C / -15 - 15°C